

Mobile Staubabsaugung



A) BESCHREIBUNG MOBILE DUST EXTRACTOR

A) Mobile Staubabsauger mod.AC020, mit Stützrahmen aus lackiertem Eisen RAL5012 und Schwenkrädern (n.2 mit Bremse).

Dieses Saug- und Unterdrucksystem aus Staub ist mit einem Zentrifugalventilator von 1,5 kW mit einer Leistung von ca. 1800 mc / h und einer Filterpatrone aus weißem Polyester mit einem Durchmesser von 475 mm und einer Gesamthöhe von 1000 mm ausgestattet.

Komplett mit Gelenksaugarm d.160 mm mit Gesamtlänge 2,6 m, gebaut mit lackiertem Metallrahmen, an drei Gelenken, freistehend mit Ausgleich auf Federn und Gas.

Elektrische Schalttafel, die gemäß den CE - Richtlinien (400V - 50Hz) für die Verwaltung der oben genannten Geräte gebaut wurde.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

Breite: 1000 mm

Tiefe: 700 mm

Höhe: 2250 mm

Gesamtgewicht: 80 kg

Leistung: 1,5 kW

Saugleistung: 1800 m³ / h

Preis auf Anfrage

B) Kundenseitige Leistungen

A) Elektrische Leitung mit Anschluss von Ihrem allgemeinen Panel, auf unsere Kommando-Panel-Schutz.

B) Geeignetes Hebe- und Transportfahrzeug während der Montage.

C) Mitarbeiter / Arbeiter für die Installation als technische Angaben.

D) Alles andere nicht besonders erwähnt

C) GARANTIE

Die Garantiezeit beträgt 12 Monate ab Versanddatum.

Der Verkäufer deckt die Reparatur oder den Ersatz für die vom Lieferanten beanstandeten Komponenten für Material oder Fertigung ab Werk ab.

Die Garantie deckt nicht die Teile ab, die dem Verschleiß während der Ausführung unterliegen, d. H. Klingen, Tücher, Untertücher, Rotoren, Membranen, Dichtungen.

Die Gewährleistung endet automatisch und der Lieferant entzieht sich aus der Verantwortung für den Fall, dass der Besteller nach Lieferung die Originalausstattung und -bedingungen ändern oder ändern sollte.

Die Gewährleistung hört auch dann auf, wenn der Benutzer eine unsachgemäße Benutzung des Gerätes vornimmt oder die spezifischen Anweisungen des Anbieters nicht beachtet.

Aus der Garantie sind alle Verschleißteile (Laufrad, Hülsen, Filter, Dichtungen etc.) ausgeschlossen, deren Dauer von der Art der Staubbearbeitung abhäng